

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

АРГАНІЗАЦЫЯ БУДАЎНІЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Введено в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от _____ № _____

Дата введения ____ - ____ - ____

Пункт 2.1. Исключить абзац шесть, включая все перечисления.

Пункт 3.15. Второй абзац изложить в новой редакции:

« - разместить на въезде на строительную площадку или выезде с нее, либо в доступном для обозрения месте паспорт объекта размером 1х2 метра.

На нем должны быть указаны следующие реквизиты:

- адрес и наименования объекта (по проектной документации);
- наименования организации заказчика, контактный телефон;
- наименование проектной организации, контактный телефон;
- наименование подрядной организации, контактный телефон;
- номер телефона ответственного производителя работ;
- фамилия, имя, отчество руководителя авторского надзора, контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество ответственного лица технического надзора (инженерной организации), контактных телефонов;
- срок начала и окончания строительства объекта;
- разрешения органа Госстройнадзора (по объектам жилья – инспектора Госстройнадзора, контактный телефона;»

Пункт 3.18. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«- у въезда на строительную площадку установить схему внутривозрадных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.;

- на территории строительной площадки должны быть предусмотрены: информационные щиты; разрешающие, предупреждающие и запрещающие знаки; знаки ограничения скорости движения автотранспорта;»

Пункт 3.18. Дополнить абзацами:

«В темное время суток на фасадах строящихся объектов, выходящих на магистральные улицы непрерывного движения, магистральные улицы общего назначения города Минска и областных центров республики и иные улицы, определенные решением местного исполнительного и распорядительного органа выполнять светодиодную декоративную подсветку по согласованию с комитетом архитектуры и строительства.

Сбор строительного мусора с этажей строящегося объекта и со строительной площадки должен осуществляться в контейнеры для мусора. Не допускается хранение мусора на грунте, а также закапывание мусора и других строительных отходов в грунт или их сжигание. Сбор строительного мусора с этажей строящегося объекта допускается только через секционные мусоропроводы.


В целях предотвращения выноса грунта и грязи за территорию строительной площадки выезды должны быть оборудованы пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта.

Генеральным подрядчиком должно обеспечиваться соблюдение надлежащего санитарного состояния внешнего периметра строительной площадки на ширину 6 м.

Ограждение линейных сооружений при строительстве и реконструкции теплотрасс, водопроводов, канализационных сетей, газопроводов и различных кабельных сетей должно соответствовать ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия». Длина участка производства работ, подлежащая ограждению определяется в проекте производства работ.»

Пункт 9.3. Третий абзац. Исключить последнее предложение.

Директор РУП «Стройтехнопром»



И.Л. Лишай

Начальник отдела РУП «Стройтехнопром»

И.В. Яковлева

*И.В. Яковлева
И.В. Яковлева
5 декабря 2013.*